

BALAYEUSE ASPIRANTE CS 110D



| DESCRIPTION TECHNIQUE | | | CS110D | DESCRIPTION TECHNIQUE | | | CS110D |
|--------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------|--------|
| Largeur de travail avec une brosse | mm | 1420 | Type de vidange | | | Hydraulique | |
| Largeur de travail avec deux brosses | mm | 1740 | Vitesse | km/h | | 8 | |
| Diamètre brosse latérale | mm | 1-2/500 | Moteur vibreur | V/W | | 12/110 | |
| Largeur de la brosse centrale | mm | 1100 | Aspiration Hydraulique | m ³ /h | | 160 | |
| Moteur Diesel | HP | 20 (Perkins) | Surface filtrante | m ² | | 8 | |
| Capacité bac de ramassage | l | 480 | Type de conduite | - | | 36/aut | |
| Rendement théorique max | m ² /h | 12780 | Gradient max. en charge | % | | 10 | |
| Dimensions machine (Lxhxl) | mm | 2020x1430x1430 | Poids à vide | kg | | 820 | |

ACCESSOIRES

- 2 x Brosses

**Dans la même gamme C80B- C90B-CS80D-CS90D-CS110B*

Notre matériel est d'origine Européenne
 Garantie 12 mois
 Pièces de rechanges et SAV disponibles
 Mise en marche et formation assurées à la livraison

Sté VECTEUR

12, rue 6487 – 1068 Cité Romana Tunis - Tunisie
 Tél. : +216 71 58 40 50 - Fax : +216 71 58 40 63 - email : vecteur@vecteur.tn - web : www.vecteur.tn