

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIERE ET SOLIDE TRIPHASE DELFIN - DG EXP

Caractéristiques techniques

		DG 30 EXP	DG 50 EXP	DG 70 EXP
Tension	Volts-Hz	400-50	400-50	400-50
Puissance	KW	3	4	5,5
Indice de protection	IP	65	65	65
Dépression Max	mm.H2O - KPa	3200	3200	3600
Débit d'air Max	m3/h	318	420	530
Filtre :		Etoile	Etoile	Etoile
Superficie	...	30 000 cm ²	30 000 cm ²	30 000 cm ²
Efficacité	1μ	1μ	1μ
Capacité de la cuve	Lt.	100	100	100
Diamètre bouche d'aspiration	Ø mm	80	80	80
Niveau sonore	dB(A)	72	72	72
Dimensions l x L x H	cm.	66 x 118 x 145	66 x 118 x 145	66 x 118 x 145
Poids	Kg.	136	145	180

* Aspirateur standard sans accessoires



Filtre en étoile de grande capacité et approprié aux poussières fines et abrasives avec système de secouage extérieur.



Cuve détachable et structure entièrement en acier peint époxy



Options



Accessoires pour sol et machine Ø 50mm composés de:

- *Réduction 80/50
- *Flexible complet 3m
- *Brosse ronde
- *Embouchure plate
- *Tube en "S"
- *Embouchure à roulette

Conditions

- *Matériel conforme aux normes européenne
- *Formation et service après vente assurés
- *Pièces de rechange et accessoires d'origine disponibles
- *Garantie 12 mois

