

ASPIRATEUR INDUSTRIEL POUSSIERE ET SOLIDE TRIPHASE DELFIN - DGVL EXP

Caractéristiques techniques

		DGVL 75 ACD	DGVL 125 ACD	DGVL 185 ACD
Tension	Volts-Hz	400-50	400-50	400-50
Puissance	KW	7,5	12,5	18,5
Indice de protection	IP	55	65	65
Dépression Max	mm.H2O - KPa	4500	4000	4000
Débit d'air Max	m3/h	750	1100	1350
Filtre :		Etoile	Etoile	Etoile
Superficie	52 000 cm ²	103 500 cm ²	103 5 000 cm ²
Efficacité	1μ	1μ	1μ
Capacité de la cuve	Lt.	160	160	160
Diamètre bouche d'aspiration	Ø mm	120	120	120
Niveau sonore	dB(A)	72	78	82
Dimensions l x L x H	cm.	170x 74 x 200	170 x 74 x 200	170 x 74 x 200
Poids	Kg.	360	430	450

*Aspirateur standard sans accessoires

* Système de décolmatage de filtre automatique



Filtre en étoile de grande capacité et approprié aux poussières fines et abrasives.



Cuve détachable et structure entièrement en acier peint époxy.



STE VECTEUR

Route MC 131 Imm ESSADEKA 8 Cité Ettahrir 2042 Tunis
Tel: 70 287 151 - E-mail: contact@vecteur.tn

